

ELARA320V2



ΚΙΤ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ "POSITIONNING & SCAFFOLDING": HAR14 + EX021 + AN213200ZDD + AM002 + 1 ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναφ. ELARA320V2_



Χαρακτηριστικά προϊόντος

POSITIONNING & SCAFFOLDING - Κιτ αντιπτώσης έτοιμο για χρήση : Χαλινός 2 σημεία αγκύρωσης αντιπτώσης (ραχιαίο - θωρακικό). 3 θηλιές ρύθμισης, 2 πλευρικές πινακίδες ρύθμισης. Ζώνη στήριξης (Αναφ. HAR14). Ιμάντας στήριξης στην εργασία ρυθμιζόμενος από μειωτήρα. Μήκος από 1,1 έως 2 m. Πλεγμένο σχοινί Ø 12 mm (Αναφ. EX021). Αντιπτώση με απορροφητή ενέργειας σε πλεγμένο διπλό καλώδιο (Y), 1 κρίκος AM018 και 2 κρίκοι AM022 (Αναφ. AN213200ZDD). 2 σύνδεσμοι AM002.

Χαλινοί αντιπτώσης: Πολυεστερικός ιμάντας.
Ηνίο απορροφητής ενέργειας: Πολυεστερικός ιμάντας.
Ηνίο: Πολυαμίδιο.
Γάντζος και γαντζάκι: Χάλυβας.

Για τις δηλώσεις συμμόρφωσης και τις οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα κανονιστικά έγγραφα του κάθε ΜΑΠ που περιλαμβάνεται στο κιτ.

ΧΡΩΜΑ
Πορτοκαλί

ΜΕΓΕΘΟΣ
S/M/L

Τα + προϊόντα - Οφέλη χρήση

Σακίδιο τακτοποίησης

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN365 : 2004 Εξοπλισμοί ατομικής προστασίας κατά των πτώσεων από ύψος – Γενικές απαιτήσεις για τον τρόπο χρήσης, τη συντήρηση, την περιοδική εξέταση, την επισκευή, τη σήμανση και τη συσκευασία.

EN355 : 2002 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας από τις πτώσεις από ύψος - Απορροφητές ενέργειας

EN361 : 2002 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας από τις πτώσεις από ύψος - Ιμάντας αντιπτώσης

EN358 : 2018 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για τη συντήρηση στην εργασία και την πρόληψη κατά των πτώσεων από ύψος - Ζώνες και αναδέτες για στήριξη στην εργασία ή συγκράτηση.

EN362 : 2004 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας από τις πτώσεις από ύψος - Σύνδεσμοι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

EN363 : 2018 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας από τις πτώσεις από ύψος - Ατομικά συστήματα προστασίας από πτώσεις.

EN364 : 1992 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας από τις πτώσεις από ύψος: Μέθοδοι δοκιμών.

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ		
ELARA320V2	3295249280680	Πορτοκαλί	S/M/L	5	-