

REPAINT

Makes the difference

PVC, HYRALON, NEOPRENE,
ΔΕΡΜΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

DISCOVER REPAINT

"ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ
ΑΠΛΑ ΞΑΝΑΒΑΨΤΕ ΤΟ"

DON'T REPLACE IT. REPAINT IT NEW





Η ΕΥΚΑΜΠΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ P.V.C. ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

D.I.Y.

100%
ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ

ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ
30'
36H
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400 ML

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1,8 M²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 LITER

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

14 M²



REPAIRNT

Makes the difference



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1 Καθαρίστε την επιφάνεια

Καθαρίστε την επιφάνεια με απολιπαντικό (**Cleaner Repaint**) για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα κεριού ή γυαλίσματος, καθώς και όλη τη βρωμιά που είναι κολλημένη στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα πανί, βρεγμένο με το διαλυτικό. Τέλος, ξεπλύνετε καλά το απολιπαντικό.

2 Προετοιμάστε το χώρο

Η εφαρμογή συνήθως δημιουργεί σκόνη (λόγω του ψεκασμού) για αυτό είναι σκόπιμο να προετοιμάσετε σωστά το χώρο και να χρησιμοποιήσετε ταινία κάλυψης για να προστατεύσετε περιοχές που δεν επιθυμείτε να βαφτούν

3 Μέσα ατομικής προστασίας

Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας, μάσκα και προστατευτικά γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ



1 Καθάρισμα και Τρίψιμο

Γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνειας με γυαλόχαρτο p220 ώστε να γίνει τραχιά, να μη μείνουν παλιά υπολείμματα. Σε νέες επιφάνειες ή ελαφρά χρησιμοποιημένες, τρίψτε μέχρι να φύγει εντελώς το προστατευτικό στρώμα.

Αφού λειανθεί η επιφάνεια, καθαρίστε την με το Thinner 00 ώστε να απαλλαγείτε από τη σκόνη που δημιουργείται από το τρίψιμο και να διατηρήσετε την επιφάνεια καθαρή για να συνεχίσετε με την εφαρμογή.

2 Εφαρμογή Spray

Πριν από την εφαρμογή, ανακινείστε το spray για περίπου 2 λεπτά. Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20-25cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε σε λεπτές στρώσεις. Επαναλάβετε τη διαδικασία 3 φορές.

Τα χρώματα με μικρότερη καλυπτικότητα όπως κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο, ίσως χρειαστούν περισσότερα στρώματα για να επιτευχθεί καλύτερο φινίρισμα.

Σε περίπτωση που ψεκάσετε πολύ περισσότερο χρώμα από όσο χρειάζεται είτε αν το χρώμα "τρέξει", συνιστάται να περιμένετε έως ότου είναι εντελώς στεγνό και επιδιορθώστε το, τρίβοντάς το και βάφοντάς το ξανά.

Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και πιέστε το ακροφύσιο μέχρι να βγει μόνο ο αέρας.

3 Στέγνωμα

Η βαφή Repaint είναι στεγνή στην αφή σε λιγότερο από 30 λεπτά, ωστόσο η πλήρης διαδικασία στεγνώματος θα διαρκέσει έως 36 ώρες.

Ανάμεσα στις στρώσεις περιμένετε 10 έως 15 λεπτά.



ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Προσπαθήστε να κάνετε την πρώτη στρώση όσο πιο λεπτή γίνεται για να δημιουργήσετε πρόσφυση για τις επόμενες στρώσεις.

- Η συνιστώμενη απόσταση ψεκασμού είναι 20 εκατοστά από την επιφάνεια, ψεκάζοντας συνεχόμενα σε λεπτές γραμμές.
- Μην βάψετε εάν το περιβάλλον είναι πολύ υγρό.
- Μην βάψετε αν η επιφάνεια έχει εκτεθεί στο ηλιακό φως για πολύ ώρα ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν το ακροφύσιο λερωθεί, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και πατήστε το μέχρι να βγει μόνο ο αέρας.
- Χρησιμοποιήστε ταινία μασκαρίσματος εξωτερικού χώρου, καθώς συνήθως έχει καλύτερη πρόσφυση σε PVC επιφάνειες.
- Αν η επιφάνεια που θέλετε να βάψετε είναι σκουρόχρωμη και θα βάψετε με ανοιχτό χρώμα, πιθανότατα θα χρειαστείτε περισσότερες στρώσεις.
- Αποφύγετε να αγγίζετε τη βαμμένη επιφάνεια χωρίς γάντια, η λιπαρότητα των δακτύλων μπορεί να προκαλέσει ατέλειες στο τελικό αποτέλεσμα.
- Αν έχετε εντοπίσει κάποια περιοχή που δεν θα έπρεπε να είχε βαφτεί, μπορείτε να αφαιρέσετε το χρώμα με το διαλυτικό Repaint.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από PVC, νεοπρένιο ή υαλαόν. Ορισμένες επιφάνειες πολυουρεθάνης μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.
- Το Repaint μπορεί να μην λειτουργεί καλά σε αυτό το είδος υλικών.



Πριν



Μετά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



φουσκωτά σκάφη



μαξιλάρια

**ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ
ΑΠΛΑ ΞΑΝΑΒΑΨΤΕ ΤΟ**



σημαδούρες



καθίσματα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ



Μην καταπίνετε



Μην καταπίνετε ούτε να προετοιμάζετε φαγητό σε περιοχές όπου φυλάσσονται χρώματα

Μην εισπνέετε



Η εισπνοή ατμών βαφής βάσης διαλύτου, μπορεί να μειωθεί με τον κατάλληλο εξαερισμό χώρου για να είναι ακίνδυνο από κάθε επικίνδυνη ουσία. Εάν δεν είναι δυνατό να το κάνετε σε καλά αεριζόμενο χώρο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη μηχανή για να δημιουργήσετε τον αερισμό τεχνητά.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια



Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας κατά την εφαρμογή και όταν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον προστατευτικό εξοπλισμό σε οποιοδήποτε κατάστημα DIY.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα



Το δέρμα μπορεί να υποστεί ερεθισμούς σε περίπτωση επαφής με το χρώμα. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια.

Συντήρηση και αποθήκευση των Spray



- Κράτησέ το μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Μακριά από θερμότητα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Μην εκθέτετε στον ήλιο.

REPAINT

Makes the difference

Δείτε περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας

www.repaintweb.com

Αν έχετε ερωτήσεις,
επικοινωνήστε μαζί μας

Calle San Francisco, 57.

4º Of. 3 y 4. 36201 - Vigo

T: 986291908

M:info@repairweb.com

