

ΕΦΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

idéco

ΒΑΣΗ ΕΦΕ



- Βάση εφέ μετάλλου
 - Προσδίδει υφή και φόντο
- Κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο κ.α.**
Αντισκωρικό

Συνδυάζοντας τα διακοσμητικά προϊόντα μετάλλου (βάση και φινιρίσμα), τα μεταλλικά εφέ γίνονται ανάγλυφα και αποκτούν βάθος. Εφέ ειδικά προσαρμοσμένα για εξωτερικές εφαρμογές. Εγγύηση 4 ετών.

ΣΚΟΠΟΣ

Συνδυάζοντας τα διακοσμητικά προϊόντα μετάλλου (βάση και φινιρίσμα), επιτυγχάνονται μεταλλικά εφέ παλαιώσης σε κάθε τύπου επιφάνεια εσωτερική ή εξωτερική.

Η βάση είναι μια βαφή που προσδίδει την υφή και το χρώμα φόντου στο εφέ. Η εφαρμογή της γίνεται πριν τη χρήση του μεταλλικού φινιρίσματος. Δεν στάζει και είναι εύκολο στην εφαρμογή.

Προετοιμασία

Η επιφάνεια απαιτείται να είναι καθαρή, υγιής και χωρίς λίπη.

Ξύλο:

Καθαρό ή λεκιασμένο, βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι:

Τρίψτε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.

Ξύλο με φθαρμένο φινιρίσμα:

Απομακρύνετε υπολείμματα από χρώμα ή βερνίκι με το Wood Stripper, ξεπλύνετε, τρίψτε και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ, PVC, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙ: Πρώτα εφαρμόστε το αστάρι μετάλλου και πλαστικών της V33.

ΤΕΡΑΚΟΤΑ: Τρίψτε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΓΥΜΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ:

Νέα μέταλλα: Απολιπάνετε με το All Metals Shampoo της V33.

Σκουριασμένα μέταλλα: απομακρύνετε τη σκουριά με μία συρματόβουρτσα. Αν είναι πολύ έντονη, χρησιμοποιήστε το All Metals Shampoo της V33.

Μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, γαλβανισμένες επιφάνειες, ψευδάργυρος, χαλκός, κ.τ.λ.):

χρησιμοποιήστε το All Metals Shampoo και έπειτα αστάρι για μέταλλα και πλαστικά της V33.

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ:

Βαμμένο μέταλλο σε καλή κατάσταση: Τρίψτε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.

Βαμμένο μέταλλο σε κακή κατάσταση: Απομακρύνετε κάθε ίχνος σκουριάς και υπολείμματα χρώματος με το Wood Stripper και μετά απολιπάνετε με το All Metals Shampoo της V33.

Εφαρμογή

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: θερμοκρασία μεταξύ 10 και 25 C. Εργαλεία: πινέλο ή ρολλό.

Χωρίς να αναμειγνύετε το προϊόν, εφαρμόστε 2 ομοιόμορφες στρώσεις σταυρωτά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, αποφεύγοντας την υπερβολική συσσώρευση. Αφήστε να στεγνώσει για 8 ώρες και περάστε το φινιρίσμα κατάλληλα ώστε να προσδώσετε το επιθυμητό εφέ.

Χρώματα: 8 αποχρώσεις

Συσκευασία: 0.25L και 0.5L

Χρόνος στεγνώματος:

Στην αφή: 1.5 ώρες

Μεταξύ στρώσεων: 8 ώρες

Απόδοση ανά λίτρο σε μία στρώση:

6 m²

Καθαρισμός εργαλείων: White spirit ή V33 Διαλυτικό καθαρισμού

Εργαλεία: Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι ψεκασμού.